

GENERAL PLANT

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

TREUILS
Treuil manuel avec câble acier et poulie de renvoi central
Treuil électrique 2045kg avec support, rouleaux guide-câble et commande filaire - batterie d'alimentation disponible à part
Batterie portative pour le treuil électrique avec chargeurs secteur et allume cigare
OPERATION
Basculement hydraulique (plateau de 3,10 m de long minimum uniquement)
Attache en anneau 40mm
Support repose godet
LADEFLÄCHE
Plancher en bois recouvert en aluminium strié pour une meilleure durabilité
Panneaux antidérapants x2
Panneaux antidérapants x3
BELADUNG
Rampes de chargement de 1,62 m, entièrement réglable sur la largeur, articulation robuste avec bague en nylon et mécanisme de serrage robuste (mise à niveau de la ridelle arrière standard)
Rampes de chargement de 0,90 m, entièrement réglables sur la largeur, articulation robuste avec bague en nylon et mécanisme de serrage robuste - à utiliser avec un plateau basculant (mise à niveau de la ridelle arrière standard)
Rampe arrière haute pleine largeur avec assistance à ressort - surface en aluminium avec grillage partiel en acier (mise à niveau de la ridelle arrière standard)
SÉCURITÉ DU CHARGE
Barre de butée d'engin, position réglable. Permet le positionnement précis d'un engin
OPTIONS DE CARROSSERIE
Rehausses latérales - KIT DE BASE - les panneaux amovibles avant et latéraux sont clipsés dans des montants amovibles (augmentation de la hauteur latérale de 0,66 m)
Rehausses latérales - KIT PLUS arrière - panneau amovible pour l'arrière de la remorque (ne pas utiliser avec les rampes de chargement)
Porte échelle - convenable pour les remorques sans rehausses
Porte échelle - convenable pour les remorques avec rehausses
ÉCLAIRAGE
Éclairage arrière à LED, 12V
RANGEMENT
Coffres de rangement latéraux (non disponible sur des longueurs utile de 2,2 m à un essieu ou à deux essieux de 2,6 m et 3,1 m)