

AUTRES OPTIONS

RACE TRANSPORTER 6

MODÈLE

ROUES
Jantes en alliage avec écrous antivol
Jantes en alliage avec écrous antivol
2eme roue de secours - jante en tôle
2eme roue de secours - jante en alliage (gris alu)
2eme roue de secours - jante en alliage (gris anthracite avec surfaces polis)
FUNKTION
2 cales de roue à positionnement rapide - 15cm de hauteur
CARROSSERIE
Auvent simple - disponible en versions côté gauche et droit (plateau de 5,5 m = auvent de 3,5 m / plateau de 6,0 m = auvent de 4 m / plateau de 6,5 m = auvent de 4,5 m)
Auvent double - inclut les versions côté gauche et droit (plateau de 5,5 m = auvent de 3,5 m / plateau de 6,0 m = auvent de 4 m / plateau de 6,5 m = auvent de 4,5 m)
Système de caméra 360°
Caméra de recul
Système de charge de batterie par panneau solaire
Amortisseurs (deux per essieux)
INTÉRIEUR
Rangement à l'avant de la remorque
Rangement étendu à l'avant de la remorque
Evier pour laver les mains avec réservoir isotherme
Distributeur de serviettes en papier
Prise secteur
SÛRETÉ
Datatag - système d'identification de sécurité
Kit de sécurité - clé dynamométrique, douille 19mm + manomètre numérique de pression
Système TPMS pour être avertis des pressions et températures des pneus depuis le véhicule tracteur

● Standard — Non disponible

OPTIONAL EQUIPMENT