

T TRANSPORTER

EQUIPEMENTS EN OPTION

ROUES

Jantes en alliage – 5 x 12", Gris Alu + écrous antivol et roue de secours en alliage (pour les modèles à deux essieux)

Jantes en alliage – 5 x 12", Gris Anthracite avec surfaces polis au diamant + écrous antivol et roue de secours en alliage (pour les modèles à deux essieux)

Jantes en alliage – 7 x 10", Gris Alu + écrous antivol et roue de secours en alliage (pour les modèles à trois essieux)

Jantes en alliage – 7 x 10", Gris Anthracite avec surfaces polis au diamant + écrous antivol et roue de secours en alliage (pour les modèles à trois essieux)

Jantes en alliage – 7 x 12", Gris Alu + écrous antivol et roue de secours en alliage (pour les modèles à trois essieux)

Jantes en alliage – 7 x 12", Gris Anthracite avec surfaces polis au diamant + écrous antivol et roue de secours en alliage (pour les modèles à trois essieux)

TREUILS

Treuil manuel bi-directionnel, auto-freiné et débrayable sur support avec poulie central de renvoi - non compatible avec les rampes de transbordement

Treuil électrique 2045 kg, 12V, avec support et poulie de renvoi, commande filaire (fourni sans alimentation)

Treuil électrique 3600 kg, 12V, avec support et poulie de renvoi, commande filaire (fourni sans alimentation)

Batterie portable pour le treuil électrique - avec chargeurs secteur et allume cigare

BASCULEMENT

Basculement hydraulique (de série sur les remorques à trois essieux avec ridelle arrière)

CHARGEMENT

Rampes antidérapantes, AR, 2m35 (non disponible sur les remorques à trois essieux équipées d'une ridelle arrière) (amélioration par rapport aux rampes de chargement standard)

Rampes antidérapantes, AR, 1m80 (non disponible sur les remorques à trois essieux équipées d'une ridelle arrière)

Paire de rampes d'assistance ultra légères pour un angle de chargement ultra faible (voir note ci-dessous)*

Support de roue jockey pivotant, option essentielle pour transborder des véhicules

Béquilles de chargement AR 'coup de pied'

PLANCHER

4 Patins pour protéger les pneus slick contre les aspérités du plancher

ÉCLAIRAGE

Feux AR remplacés par les feux à LED 12+24V, pensez à vérifier la compatibilité avec votre véhicule tracteur

OPTIONS DE CARROSSERIE

Ridelle avant pour protéger le véhicule transporté contre les projections (compatible avec les treuils)

RANGEMENT

Coffre de rangement posé au plancher central (45 x 35 x 25cm environ)

Rack à pneus en hauteur pour le transport des roues de rechange avec sangle de maintien et câble de sécurité

ARRETS DE CHARGE

2 cales de roues professionnelles à positionnement rapide - 15cm de hauteur

EXTÉRIEUR

Amortisseurs - deux per essieux (pour les modèles à deux essieux)

Amortisseurs - deux per essieux (pour les modèles à trois essieux)

Voir page 16 pour plus de précisions concernant les accessoires de protection antivol, sécurité et arrimage des charges communs à toutes nos gammes.

*Compte tenu de l'espace de rangement commun des rampes de transbordement et d'assistance, ces dernières seront fournies sans support et devront être transportées dans le véhicule tracteur.